

Utilizziamo i cookies per personalizzare la sua navigazione e migliorare il nostro website. Per avere ulteriori informazioni su cosa sono i cookies, come vengono da noi utilizzati e come negare il suo consenso all'utilizzo di tutti o alcuni di essi, consulti la nostra [informativa cookies](#).
Se accede ad un qualunque elemento sottostante a questo banner acconsente all'uso dei cookies.

[Chiudi](#)



I lubrificanti auto



Mobil Super™ 3000 XE 5W-30

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è un olio motore sintetico ad alte prestazioni e basso contenuto di ceneri progettato per contribuire a prolungare la durata e a mantenere l'efficienza dei sistemi di riduzione delle emissioni di gas di scarico nelle auto a gasolio e benzina.

Applicazioni

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è stato sviluppato per soddisfare le più recenti specifiche per oli motore richieste dai principali costruttori di auto ed è compatibile con la maggior parte dei più recenti filtri antiparticolato e con tutti i convertitori catalitici per veicoli a benzina.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 offre prestazioni eccellenti sia a temperature di esercizio molto basse che molto alte e fornisce una protezione prolungata al motore dall'usura, dalla formazione di morchie e dall'accumulo di depositi.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è particolarmente raccomandato da ExxonMobil per l'uso su veicoli Mercedes-Benz (che richiedono un prodotto approvato MB 229.31, 229.51 o 229.51), BMW (che richiedono Longlife Oil 04) e Volkswagen (che richiedono un prodotto approvato VW 502 00/505 00).

Mobil Super 3000 XE 5W-30 è pensato inoltre per l'uso in motori TDI Volkswagen TDI con pompa di iniezione (intervalli di sostituzione dell'olio: 15000 km/1 anno) che richiedono l'approvazione VW 505 01 e nel turbo diesel Ford Galaxy 1.9 l che richiede l'approvazione VW 505 01 o Ford WSS-M2C917-A.

Mobil Super 3000 XE 5W-30 possiede l'approvazione dexos2™ di General Motors per i tagliandi, richiesta per tutti i nuovi modelli del 2010 di GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina. GM/Opel informano che la specifica di dexos2™ è retrocompatibile con le specifiche precedenti GM/Opel (GM-LL-A-025 e GM-B-LL-025). La maggioranza dei veicoli GM/Opel/Vauxhall/Chevrolet diesel e benzina può utilizzare i lubrificanti dexos2™.